LEGENDA

- Quadro elettrico
- Cassetta di derivazione in esecuzione protetta
- QP Quadretto prese
- Presa bipasso 10/16A
- Gruppo prese CEE 2P+T 16A 230V + 3P+T 16A 400V
- Presa UNEL 10/16 A
- Interruttore
- Pulsante unipolare
- sensore di movimento per comando luci
- Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
- Linea elettrica sotto traccia in tubazione pvc flessibile
- Linea elettrica a parete in tubazione RK–15
- Canale metallico / Passerella portacavi
- Corda di rame nuda interrata di sezione 35 mmq
- Pozzetto di intercettazione con picchetto in acciaio zincato
- N.E.P. Nodo equipotenziale
- Sub–nodo
- TD Presa dati RJ45
- TP Presa telefonica
- TV Presa TV
- Montante verticale tubazioni

TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

Citofono	Campanello P.	Ascensore	Telefono	Prese luce	Interruttori
(cm) 110-130	(cm) 40-140	(cm) 110-140	(cm) 100-140	(cm) 45-115	(cm) 60-140

400x100 mm
400x100mm
400x100 mm
400x100 mm
400x100